



Produkt - Information

Aqua BKW 22

Mikrobiozid, Fungizid, Algizid, Desodorant

Eigenschaften

Aqua BKW 22 ist ein hochwirksames und hochkonzentriertes Biozid zur Reduzierung des Wachstums von Schleim- Bakterien, Pilzen und Algen.

Das Produkt ist frei von Chlorphenolen, Schwermetallen und Formaldehyd und ist geeignet zur Legionellenbekämpfung gem. 42 BImSchV.

Aqua BKW 22 wirkt desodorierend und kann als Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel ohne direkten Kontakt zu Mensch und Tier eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete

Aqua BKW 22 wird in industriellen Kühl-, Kalt- und Prozesswassersystemen (z.B. Kühltürme, Befeuchter) eingesetzt.

Anwendung und Dosierung

Die benötigte Menge **Aqua BKW 22** ist abhängig von Faktoren wie Art und Größe des Systems, Art und Ausmaß an mikrobiologischer Verschmutzung und dem gewünschten Grad der Kontrolle. Daher sollte die genaue Dosierung durch uns abgestimmt werden.

Aqua BKW 22 kann direkt vom Liefergebinde oder mit Hilfe einer geeigneten Dosiereinrichtung dosiert werden. Die Impfstelle sollte so gewählt werden, dass eine gute Durchmischung gewährleistet ist.

Handhabung

Bei Einhaltung unserer Dosiervorschriften verhält sich **Aqua BKW 22** gegenüber den meisten in Wasserkreisläufen verwendeten Werkstoffen und sonstigen Wasserbehandlungsmitteln inert und ist biologisch abbaubar gem. Verordnung Nr. 648/2004 (EU).

Aqua BKW 22 ist bei kühler und trockener Lagerung im Originalgebinde zwei Jahre nach Auslieferung Lagerstabil.

Klassifizierung

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHS02, GHS05,
GHS07, GHS09



Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Vor dem Gebrauch sind die Gefahrenhinweise auf dem Lieferetikett, die Informationen des Sicherheitsdatenblattes sowie die Bestimmungen der entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften wie z.B die Grundsätze der Prävention (BGV A1) zu beachten.

Transportvorschrift

UN-Nummer: 2920 Verpackungsgruppe: II
Gefahrenklasse: 8 (3) Gefahr-Nr.: 83 Tunnelcode: D/E

Biozidzulassung

BauA Registriernummern: N-76358 Produktart: 2, 11 und 12

Verpackung

Aqua BKW 22 ist in 30 kg- und 60 kg- Kanistern, 200 kg- Fässern und in 890 kg-Containern erhältlich.